

ÓXIDO DE ZINC

# ZnO 800HSA

*Activador de la Vulcanización*

## PROPIEDADES

El ZnO 800HSA tiene alto poder brillante de muy buena calidad y una área superficial amplia.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODOS DE PRUEBA
Apariencia	Polvo de color blanco	Visual
Humedad (%) máx.	0.5	MA-010
Pureza como ZnO (%) min.	99.90	----
Fierro (ppm) máx.	6	----
Plomo (ppm) máx.	5	----
Cadmio (ppm) máx.	3	----
Área Superficial (m <sup>2</sup> /g)	8-10	----
Finura de Malla 325 (%) min.	99.90	MA-013 A

## APLICACIONES

El ZnO HSA es utilizado en los procesos donde se requieren altas purzas. Es un activador en el proceso de vulcanización para hule natural y sintético, látex y plástico, pinturas y recubrimientos. Es recomendable utilizar de 3 - 5 pch en hule natural o sintético.

## ENVASADO DEL PRODUCTO

- Sacos de papel Kraft con un contenido de 25 Kg.

La Información técnica y sugerencias proporcionadas en este documento no están garantizadas por completo. El usuario asume la responsabilidad y Micro S.A. de C.V. no esta obligado en caso de lesiones, perdida o daños a la persona, producto o proceso.



Emiliano Zapata No.1  
San Lorenzo Río Tenco  
Cuautitlán Izcalli 54713  
Estado de México  
Tel: +52 (55) 5872 7522