

ÓXIDO DE ZINC

ZnO 500

Activador de la Vulcanización

PROPIEDADES

El ZnO 500 tiene una área superficial media, alto ensayo e impurezas bajas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODOS DE PRUEBA
Apariencia	Polvo de color blanco	Visual
Humedad (%) máx.	0.5	MA-010
Pureza como ZnO (%) min.	99.80	----
Fierro (ppm) máx.	6	----
Plomo (ppm) máx.	30	----
Cadmio (ppm) máx.	10	----
Área Superficial (m ² /g)	4-6	----
Finura de Malla 325 (%) min.	99.90	MA-013 A

APLICACIONES

El ZnO 500 se utiliza donde se requieren impurezas más bajas, en aditivo para aceite, cerámicas, cintas Adhesivas, como fertilizante y nutrición animal, excepto cuando se solicita o se requiere un producto especial. Es recomendable utilizar de 3 - 5 pch en hule natural o sintético.

ENVASADO DEL PRODUCTO

- Sacos de papel Kraft con un contenido de 25 Kg.

La Información técnica y sugerencias proporcionadas en este documento no están garantizadas por completo. El usuario asume la responsabilidad y Micro S.A. de C.V. no esta obligado en caso de lesiones, perdida o daños a la persona, producto o proceso.



Emiliano Zapata No.1
San Lorenzo Río Tenco
Cuautitlán Izcalli 54713
Estado de México
Tel: (55) 5872 7522