

ACELERADOR DE LA VULCANIZACIÓN

DISMIC #9

Dispersión acuosa (acelerador de la vulcanización para látex)

PROPIEDADES

EL DISMIC 9 se utiliza como agente vulcanizante de rápida dispersión en látex natural o sintético; se utiliza en la elaboración de artículos tales como: globos, guantes, juguetes, mascararas, preservativos etc.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

	ESPECIFICACIONES	MÉTODOS DE PRUEBA
Apariencia	Suspensión de color crema a grisáceo	Visual
Sólidos totales (%)	48 - 51	MA-007
PH	12.5 - 13.5	MA-006
Prueba de Aplicación	Pasa	MA-055

APLICACIONES

Se recomienda usar 6 partes por 100 de hule seco en artículos de módulo medio y 4 partes en compuestos de módulo bajo. El tiempo de vulcanización recomendado es de 30 minutos a 95 °C.

ENVASADO DEL PRODUCTO

- Cubetas de plástico con un contenido de 25Kg.
- Se recomienda usar en un periodo no mayor a 1 año después de la fecha de fabricación.

La Información técnica y sugerencias proporcionadas en este documento no están garantizadas por completo. El usuario asume la responsabilidad y Micro S.A. de C.V. no esta obligado en caso de lesiones, perdida o daños a la persona, producto o proceso.



Emiliano Zapata No.1
San Lorenzo Río Tenco
Cuautitlán Izcalli 54713
Estado de México
Tel: (55) 5872 7522