

# AYUDA DE PROCESO

# FACTICIO BLANCO B

## *Aceite Vegetal Vulcanizado en Frio*

### PROPIEDADES

El FACTICIO BLANCO B por su tono extremadamente claro, se recomienda para artículos de colores vivos. Su adición al compuesto permite obtener densidades bajas en los compuestos, así como en superficies muy tersas en los objetos vulcanizados.

Encuentra su mayor aplicación en las gomas de borrar en sus diferentes tipos y calidades, en combinación con aceleradores de reacción alcalina, usuales en este tipo de formulaciones.

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODOS DE PRUEBA
Apariencia	Solido molido color Blanco a Crema	Visual
Cenizas (%) máx.	12.0	MA-011
Azufre libre (%) máx.	1.0	MA-017
Extracto de Acetona (%) máx.	10.0	MA-018
Material Insaponificable (%) máx.	6.0	MA-019

### APLICACIONES

Normalmente se utiliza en proporción de 5 - 30 pch.

### ENVASADO DEL PRODUCTO

- Bolsas de polietileno con un contenido de 25 kg.
- Se recomienda usar en un período no mayor a 1 año después de la fecha de fabricación.

La Información técnica y sugerencias proporcionadas en este documento no están garantizadas por completo. El usuario asume la responsabilidad y Micro S.A. de C.V. no esta obligado en caso de lesiones, perdida o daños a la persona, producto o proceso.



Emiliano Zapata No.1  
San Lorenzo Río Tenco  
Cuautitlán Izcalli 54713  
Estado de México  
Tel: (55) 5872 7522