

AYUDA DE PROCESO

FACTICIO CAFÉ

Aceite Vegetal Vulcanizado en Caliente

PROPIEDADES

El FACTICIO CAFÉ, siendo un gel, es notablemente menos termoplástico que el compuesto de hule, por lo que produce una buena estructura en las mezclas crudas, dándoles una mayor rigidez y evitando la deformación durante la vulcanización en vapor abierto.

El FACTICIO CAFÉ se dispersa rápida y uniformemente en la mezcla. Particularmente apropiado para obtener durezas muy bajas sin la dificultad que engendra la adición de aceites o plastificantes líquidos.

EL FACTICIO CAFÉ, halla una extensa aplicación en la fabricación de: perfiles, cámaras de bicicletas, recubrimientos de tejidos, etc...

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODOS DE PRUEBA
Apariencia	Sólido molido color café	Visual
Cenizas (%) máx.	10	MA-011
Azufre libre (%) máx.	3.0	MA-017
Extracto de Acetona (%)	28 - 35	MA-018
Material Insaponificable (%) máx.	4.0	MA-019

APLICACIONES

El FACTICIO CAFÉ se dispersa rápida y uniformemente en las mezclas, se recomienda usar 2-3 pch.

ENVASADO DEL PRODUCTO

- Sacos de polietileno con un contenido de 25 kg .
- Se recomienda usar en un período no mayor a 1 año después de la fecha de fabricación.

La Información técnica y sugerencias proporcionadas en este documento no están garantizadas por completo. El usuario asume la responsabilidad y Micro S.A. de C.V. no esta obligado en caso de lesiones, perdida o daños a la persona, producto o proceso.



Emiliano Zapata No.1
San Lorenzo Río Tenco
Cuautitlán Izcalli 54713
Estado de México
Tel: (55) 5872 7522