

# AGENTE ANTIADHERENTE LUBRICANTE 10

## *Jabón Blando de Tipo Glicérico*

*Lubricante para moldes y antiadherente sin contenido de silicones para láminas de hule crudo.*

### PROPIEDADES

El uso principal del LUBRICANTE 10 es como lubricante para láminas de hule crudo al salir del molino. La ligerísima capa que adquiere la lámina de hule al sumergirse en la solución del LUBRICANTE 10, evita que se forme una masa compacta al estibar el hule caliente. También puede utilizarse como lubricante para moldes.

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODOS DE PRUEBA
Apariencia	Líquido de color Ámbar claro	Visual
Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	1.00 - 1.04	MA-001
Sólidos totales (%)	24 - 26	MA-007
PH	9.0 - 11.0	MA-006

### APLICACIONES

La dilución normal es de 1 parte de LUBRICANTE 10 por cada 10 o 20 partes de agua, dependiendo de la suavidad del hule.

### ENVASADO DEL PRODUCTO

- Tambores de polietileno con un contenido de 200 Kg.
- Cubetas de polietileno con un contenido de 20 Kg.
- Se recomienda usar en un período no mayor a 2 años después de la fecha de fabricación.

La Información técnica y sugerencias proporcionadas en este documento no están garantizadas por completo. El usuario asume la responsabilidad y Micro S.A. de C.V. no esta obligado en caso de lesiones, perdida o daños a la persona, producto o proceso.



Emiliano Zapata No.1  
San Lorenzo Río Tenco  
Cautitlán Izcalli 54713  
Estado de México  
Tel: (55) 5872 7522