

# ESPONJANTE PARA HULE Y PLÁSTICO

# MICROCCELER G

*Dinitroso pentametilentetramina con promotores de la descomposición*

*Agente esponjante para hule y plástico*

## PROPIEDADES

MICROCCELER G es un agente esponjante que no requiere de la adición de un agente promotor de la descomposición, ya que lo contiene en su composición. No es tóxico y no mancha ni decolora los vulcanizados, además de que no les infiere olor desagradable.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODOS DE PRUEBA
Apariencia	Polvo de color Crema	Visual
Humedad (%) máx.	1.0	MA-010
Punto de Descomposición (°C) mín.	118	MA-012 A
Finura de Malla 100 (%) mín.	99.90	MA-013 B

## INFORMACIÓN BÁSICA PARA MEZCLADO

Para sistemas de celda cerrada se recomienda de 2.0 a 7.0 pch, en sistemas de celda abierta se recomienda su adición de 0.3 a 1.5 pch.

## ENVASADO DEL PRODUCTO

- Bolsas de polietileno con un contenido de 25 Kg.
- Se recomienda usar en un período no mayor a 2 años después de la fecha de fabricación.

La Información técnica y sugerencias proporcionadas en este documento no están garantizadas por completo. El usuario asume la responsabilidad y Micro S.A. de C.V. no esta obligado en caso de lesiones, pérdida o daños a la persona, producto o proceso.



Emiliano Zapata No.1  
San Lorenzo Río Tenco  
Cuautitlán Izcalli 54713  
Estado de México  
Tel: (55) 5872 7522