

ACELERADOR DE LA VULCANIZACIÓN

VULMIC DETU

N,N-Dietil Tiourea

Agente ultra-acelerador para cloropreno

PROPIEDADES

El VULMIC DETU se utiliza para el hule natural, neopreno, nitrilo y SBR. Generalmente se utiliza para la fabricación de productos industriales., cables especiales y productos esponjados. Soluble en acetona y etanol, insoluble en agua. Semi-soluble en gasolina. Es higroscópico.

Puede ser utilizado para estimular la vulcanización con azufre de sistemas EPDM, especialmente adecuado para alta velocidad.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODOS DE PRUEBA
Apariencia	Polvo Cristalino blanco	Visual
Humedad (%) máx.	0.5	MA-010
Cenizas (%) máx.	0.3	MA-011
Punto de Fusión (°C) mín.	74	MA-012 A

APLICACIONES

VULMIC DETU tiene la capacidad de ser utilizado sólo o con otros aceleradores para obtener procesos más seguros y propiedades de vulcanización deseadas, se recomienda utilizar de 2-4 pch.

ENVASADO DEL PRODUCTO

- Bolsas de polietileno con un contenido de 25 Kg.
- Se recomienda usar en un período no mayor a 2 años después de la fecha de fabricación.

La Información técnica y sugerencias proporcionadas en este documento no están garantizadas por completo. El usuario asume la responsabilidad y Micro S.A. de C.V. no esta obligado en caso de lesiones, perdida o daños a la persona, producto o proceso.



Emiliano Zapata No.1
San Lorenzo Río Tenco
Cuautitlán Izcalli 54713
Estado de México
Tel: (55) 5872 7522