

# ACELERADOR DE LA VULCANIZACIÓN

# VULMIC H

*Básicamente Hexametilentetramina*

*Acelerador de acción retardada, secundario cuando se utiliza con tiazoles*

## PROPIEDADES

El VULMIC H es un acelerador no muy activo a bajas temperaturas. Tiene tendencia a producir compuestos de baja resistencia al quemado. No mancha ni decolora los artículos de colores claros o color pastel.

Se considera como acelerante de curado para resinas fenólicas en la industria plástica, y como acelerador para el hule ya que es un modificador de proteínas en el caucho.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODOS DE PRUEBA
Apariencia	Polvo de color blanco a crema	Visual
Humedad (%) máx.	1.0	MA-010
Punto de Fusión (°C)	Sublima a >260	MA-012 A
Finura de Malla 100 (%) mín.	99.5	MA-013 A

## APLICACIONES

Se recomienda utilizar de 2.0-4.0 pch.

## ENVASADO DEL PRODUCTO

- Bolsas de polietileno con un contenido de 25 Kg.
- Se recomienda usar en un periodo no mayor a 2 años después de la fecha de fabricación.

La Información técnica y sugerencias proporcionadas en este documento no están garantizadas por completo. El usuario asume la responsabilidad y Micro S.A. de C.V. no esta obligado en caso de lesiones, perdida o daños a la persona, producto o proceso.



Emiliano Zapata No.1  
San Lorenzo Río Tenco  
Cautitlán Izcalli 54713  
Estado de México  
Tel: (55) 5872 7522