

ACELERADOR DE LA VULCANIZACIÓN

VULMIC RGX

Ditiocarbamatos activados

Ultra-acelerador de uso general para látex natural y/o sintético

PROPIEDADES

VULMIC RGX debe diluirse en agua antes de agregarse al compuesto en una proporción de uno a uno.

Se utiliza como acelerador de uso general en látex tanto naturales como sintéticos.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODOS DE PRUEBA
Apariencia	Líquido de color café a rojizo	Visual
Densidad (g/cm ³)	1.01 - 1.07	MA-001
Alcalinidad (%) máx.	0.20	MA-002
Índice de Refracción	1.39 - 1.41	MA-005
PH	10 - 12	MA-006

APLICACIONES

La proporción deberá ser entre 1.5 y 2.5 pch de hule seco.

ENVASADO DEL PRODUCTO

- Tambor de polietileno de 200 kg y/o cubetas con un contenido de 20Kg.
- Se recomienda usar en un periodo no mayor a 2 años después de la fecha de fabricación.

La Información técnica y sugerencias proporcionadas en este documento no están garantizadas por completo. El usuario asume la responsabilidad y Micro S.A. de C.V. no esta obligado en caso de lesiones, perdida o daños a la persona, producto o proceso.



Emiliano Zapata No.1
San Lorenzo Río Tenco
Cuautilán Izcalli 54713
Estado de México
Tel: (55) 5872 7522