

# ACELERADOR DE LA VULCANIZACIÓN

# VULMIC TETRA

*Tetrasulfuro de Dipentametileno Tiuram*

*Ultra-acelerador para compuestos de hule natural y sintético*

## PROPIEDADES

El VULMIC Tetra es un ultra-acelerador muy efectivo como agente vulcanizante, no manchante, para compuestos de hule natural, sin la adición del azufre con lo que se obtiene una magnífica resistencia al calor.

En hules nitrilo, en combinación con VULMIC MBTS se obtienen vulcanizados con excelentes propiedades mecánicas.

Muy útil en compuestos de butilo, EPDM y Hypalon.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODOS DE PRUEBA
Apariencia	Polvo de color crema	Visual
Humedad (%) máx.	0.5	MA-010
Cenizas (%) máx.	0.5	MA-011
Punto de Fusión (°C) mín.	110	MA-012 A
Finura de Malla 100 (%) mín.	99.90	MA-013 A

## APLICACIONES

Se recomienda usar 0.35-3.5 pch para artículos de hule de todo tipo para dar resistencia al envejecimiento.

## ENVASADO DEL PRODUCTO

- Sacos de polietileno con un contenido de 25Kg.
- Se recomienda usar en un periodo no mayor a 2 años después de la fecha de fabricación.

La Información técnica y sugerencias proporcionadas en este documento no están garantizadas por completo. El usuario asume la responsabilidad y Micro S.A. de C.V. no esta obligado en caso de lesiones, pérdida o daños a la persona, producto o proceso.



Emiliano Zapata No.1  
San Lorenzo Río Tanco  
Cuautitlán Izcalli 54713  
Estado de México  
Tel: (55) 5872 7522